

Modulair RPC All-In-One 30KWH/12KW EOS indoor

RPC-AIO-MOD5LV5-30-12

Bekijk dit
product in
onze
webshop



07.03.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden

- ✓ Plug & Play installatie via interne RPC-bus – geen extra bekabeling nodig. Bespaart installatietijd en voorkomt bekabelingsfouten
- ✓ Schaalbare batterijcapaciteit (V10 RPC-modules) tot 30 kWh. Eenvoudig uitbreidbaar met modulaire cabinets en V10 RPC
- ✓ All-in-One oplossing: hybride inverter, batterijen en besturing in één compact systeem.
- ✓ Laagspanningsontwerp (51,2V) voor maximale veiligheid en onderhoudsgemak. Geschikt voor zowel residentieel als commercieel gebruik.
- ✓ Driefase 12 kW output – ideaal voor grotere huishoudens en zakelijke toepassingen. Krachtig genoeg voor warmtepompen, EV-laders en zware verbruikers.
- ✓ Volledige integratie met SMARTHUB-EMS voor AI-gestuurd energiemanagement. Optimaliseert zelfverbruik, dynamische tarieven en piekbelasting.

Technische specificaties:

AIO System Specification	
System Battery Capacity (KWH)	30
Cabinet Size (L*W*H)	600*630*2010
Weight (KG)	440 (included 6 batteries and inverter)
Ingress Protection(IP) Rating	20
Operating Temperature (?)	0 ~ 50
Altitude (m)	4000
Battery connection system	RPC SMARTBATTERY system, Plug &Play, no additional wiring is needed
Installation mode	Floor-mounted
Battery Specification	
Battery type	V10-RPC-LV5-100
Nominal Voltage (Vdc)	51,2
Voltage Range	43,2 .. 57,6
Max. Charge/Discharge Current	100A per module(Limited by the inverter power, the system max charge/discharge current is 240A)
Life Cycles	6000+

07.03.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden

PV String Specification

Specs based on Hybride inverter type MOD-12K-D04LP3 | 12KW / 3Fase

PV Max. DC Input Power (KW) 15,6

PV Input Voltage (V) 550 (160..800)

PV Start-up Voltage (V) 160

MPPT Range (V) 200..650

PV Input Current (A) 26+13

AC Output/Input Specification

Rated AC Input/Output Active Power (kVA) 12

Rated AC Input/Output Current (A) 18,2 / 17,4

Rated Grid Voltage 380/400Vac (Three phase)

Rated Grid Voltage Range (%) -20%~15

Rated Input/Output Grid Frequency/Range (Hz) 50Hz(47Hz~52Hz) or 60Hz(57Hz~62Hz)

Total Current Harmonic Distortion THDi 3% (of nominal power)

Power Factor Adjustment Range 0.8 leading to 0.8 lagging

Safety & Advanced Integration

Communication with BMS CAN / RS485

Cooling 4 Fans on top of cabinet



07.03.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden